

松下

泰国大城松下制造有限公司
泰国大城府乌泰市堪韩县洛加纳工业区5号1/69 邮政编码 13210

安全数据表

第1部分：鉴定物质

产品名称：环氧塑封料
：CK-2500A
产品用途：半导体和电子器件的封装
制造商：泰国大城松下制造有限公司
地址：泰国大城府乌泰市堪韩县洛加纳工业区5号1/69
电话：+6635-922-400
传真：+6635-330-854
应急咨询电话：+86-10-6445-9191（手机及固定电话）（24h）
：400-817-9191（固定电话、免费）（24h）
拟定日期：September 9, 2021

第2部分：危险性概述

GHS 分类:皮肤腐蚀/刺激(类别3), 严重眼损伤/眼刺激(类别2B), 呼吸道致敏物(类别1), 皮肤致敏物(类别1)

GHS 危险性说明:

H350 可能致癌

GHS 标签信号词: 危险

GHS 标签象形图:



防范说明

预防

使用前请获取相关说明
在阅读且理解所有安全措施的基础上方可处理
请使用由制造商/供应商或当局指定的通风设备。
按要求使用个人防护设备。
使用本品时请勿饮食或吸烟
处理后请彻底清洁双手

反馈

如接触或是对此方面比较关心, 请寻求专业医疗建议
如感不适, 请就医

存储

储藏室请上锁

处理

按照当地规定处理物品/容器

第3部分：成分表

名称	所占百分比(%)	化学物质登记号
环氧树脂	10 ~ 20	29690-82-2
酚醛树脂	1 ~ 10	9003-35-4
二氧化硅	> 60	60676-86-0
阻燃剂	10 ~ 20	1332-07-6
碳黑	< 1	1333-86-4

结晶二氧化硅（化学物质登记号为 No. 14808-60-7）可能被视为二氧化硅中的杂质。

QEEF-089-1 Rev.0

松下

泰国大城松下制造有限公司

泰国大城府乌泰市堪韩县洛加纳工业区5号1/69 邮政编码 13210

第4部分：急救措施

不慎入眼	: 用大量清水冲洗十五分钟，然后就医
溅到皮肤	: 立即用肥皂和清水清洁皮肤
不慎吸入	: 移至空气流通处，然后就医
误食	: 饮用两杯以上的水后催吐 请立即就医

第5部分：救火措施

灭火介质	: 水、泡沫、二氧化碳以及干沙均可
灭火工具	: 请穿戴好在任何密闭空间内带有正压呼吸设备的消防服

第6部分：意外泄露处理措施

泄漏或溢出	: 请置于合适的容器中
个人防护措施	: 在处理泄露或是清理时，请务必穿戴好防护装备
环境保护	: 请不要直接排放至河流或是其他卫生系统中
清除方法	: 请使用真空吸尘器进行清理以免粉尘四散

第7部分：装卸和存储

处理办法	: 请避免入眼或是皮肤直接接触；避免吸入气体/烟雾/蒸汽/喷雾 在灰尘聚集的地方注意通风 : 保质期为六个月。
储存方式	
适宜的存储环境	: 避免阳光直射，请将材料置于低于5°C的阴凉干燥处 不能置于过热或过于潮湿的环境中，如温度过高 则会缩短保质期
保证存储容器以及包装材料的安全性	: 容器可密封且不吸潮

第8部分：接触控制和个人防护

接触限度		接触指南 (mg/m ³)	
	成分	ACGIH (TLV-TWA)	OSHA (PEL)
	环氧树脂	未列出	未列出
	酚醛树脂	未列出	未列出
	二氧化硅	0.1 (可吸入)	80/%二氧化硅
	阻燃剂	未列出	未列出
	碳黑	3.5	3.5
工程技术措施	: 请在已确认果的地区确保通风		

QEEF-089-1 Rev.0

松下

泰国大城松下制造有限公司

泰国大城府乌泰市堪韩县洛加纳工业区5号1/69 邮政编码 13210

个人防护设备	
个人防毒面具	: 防尘面具
手部防护	: 防护手套 (工作手套、橡胶手套)
眼部防护	: 安全眼镜
皮肤和肢体保护	: 防护围裙
合适的卫生措施	: 如材料粘附在工作布上, 请将其彻底清理干净 在处理完材料后, 请清洗双手并充分漱口

第9部分 : 物理化学性质

外观	: 片剂或是黑色颗粒
气味	: 无
比重(水=1)	: 1.87 ~ 1.93
蒸气压 (毫米汞柱)	: 无
蒸汽密度 (空气=1)	: 无
蒸发速率 (乙酸丁酯1)	: 无
熔点 (摄氏度/华氏度)	: 无
沸点	: 无
冰点 (摄氏度/华氏度)	: 无
酸碱值	: 无
水溶性	: 不溶于水

第10部分 : 稳定性和活性

化学稳定性	: 此产品如正常装卸, 在合适的环境存储则化学性质稳定
避免放置环境	: 为保证质量, 请避免阳光直射、请勿置于潮湿的环境中
不相容 (须避免接触的材料)	: 请避免接触到强氧化剂、强酸以及强碱。
有害分解或副产品	: 受热分解为挥发性物质如二氧化碳、一氧化碳 甲烷、苯酚以及烃类化合物

第11部分 : 毒理学信息

急性毒性	: 熔融石英: 大鼠口服半数致死率: 3160 mg/kg : 结晶二氧化硅: 大鼠口服半数致死率: 22500 mg/kg
摄入途径	: 吸入, 皮肤渗透
产品刺激性	: 无
产品致敏性	: 无
致癌性	: 熔融石英: 国际癌症研究机构-致癌等级第三类 (可能致癌) : 结晶二氧化硅: 国际癌症研究机构-致癌等级第一类 (致癌) : 炭黑: 国际癌症研究机构-致癌等级第三类第2B组 (可能致癌)
生殖毒性	: 无
致畸性	: 无
致突变性	: 无
毒理学协同产品	: 无

QEEF-089-1 Rev.0

松下

泰国大城松下制造有限公司

泰国大城府乌泰市堪韩县洛加纳工业区5号1/69 邮政编码 13210

第12部分：生态信息

生物性蓄积，生物降解能力：目前没有可用的信息
生态毒性：应依据当地规定对于因后续加工产生的废水予以适当处理

第13部分：处理

处理方法：依据政府或是地方相关处理法规，将其置于装有补燃气和洗涤器的化学焚烧炉中焚烧。
对于受到污染的包装也应作出相同处理。

第14部分：运输

危险数据：对于运输部和航空运输（国际航空运输协会）来说，均无危险物质
特殊运输：在低于5℃摄氏度的情况下运输
安全措施和条件：请做防水处理；请避免粗暴装卸，以免打破容器。
在具体运输过程中请务必符合装卸和储存的各项注意事项
请确保容器完整无破损导致的泄露。
小心装载产品以免掉落、翻转或损坏。
务必采取措施以防装载的产品坍塌。
陆路运输（联合国）：未对危险货物运输进行规定
航空运输（国际民用航空组织-
国际航空运输协会/《危险品运输规范》）：未对危险货物运输进行规定
海上运输（国际海运危险货物-
行为准则/德国海洋运输）：未对危险货物运输进行规定

第15：监管信息，法律信息

标签根据欧盟指令2001/59/欧共体
危险标志：Xn - 有害
危险性：R48/20/22 - 有害-如长期吸入或吞噬接触会严重损害健康
R36/37/38 对眼睛、呼吸系统和皮肤有刺激性。
R49 - 吸入可能致癌
安全性：S20 - 在使用过程中避免吃喝
S22 - 请勿吸入粉尘
S23 - 不要吸入气体/烟雾/蒸汽/喷雾
S24/25 - 避免直接接触皮肤和眼睛
S36/37/39 - 请穿戴好适当的防护服、手套和眼睛/面部防护器具
S38 - 为防止通风不畅，请佩戴合适的呼吸设备
S60 - 本材料或是其包装须作为有害废物进行处理

第16部分：其他信息

关于描述：产品描述、产品价值以及物理化学信息等的并不一定完全相符。
除此之外，如果产品用途特殊，请按正常操作处理，预防措施可供考虑，
使用者在使用时请采取适宜该设备和正确用法的必要安全措施。

QEEF-089-1 Rev.0