

化学品安全技术说明书

按照GB/T 16483、GB/T 17519编制。

产品名称： 苯乙烯-丁二烯嵌段共聚物与无定形二氧化硅的混合物

发布日期： 02-十二月-2021

修订日期 18-七月-2023

版本号： 02

第1部分 化学品及企业标识

化学品中文名	苯乙烯-丁二烯嵌段共聚物与无定形二氧化硅的混合物
化学品英文名	Mixture of butadiene styrene block copolymer and silica, amorphous
产品代码	TR 2601K
制造商或供应商	ENEOS Materials Corporation
地址	日本东京都港区东新桥1-5-2
电话号码	+81-3-6218-3643 (周一至周五, 日本标准时间09:00 - 17:45)
电子邮件	ENEOS_Materials_sds@eneos-materials.com
应急电话	+86-10-6445-9191; 400-817-9191 (中国境内) (24小时)
推荐用途及限制用途	
推荐用途	一般工业用途。
限制用途	仅限工业使用。
发布日期	02-十二月-2021
修订日期	18-七月-2023
更新日期	02-十二月-2021

第2部分 危险性概述

紧急情况概述	白色到浅黄色固体粉末。 与粉或尘接触可能刺激眼睛、鼻子和喉咙。
GHS 危险性类别	未分类。
标签要素	
象形图	无。
警示词	无。
危险性说明	混合物不符合分类的标准。
防范说明	
预防措施	无。
事故响应	无。
安全储存	无。
废弃处置	无。
物理和化学危险	本品在正常的使用、储存和运输条件下, 性能稳定, 不起反应。 未发现异常火灾或爆炸危险。
健康危害	粉尘可能会刺激呼吸系统。 长期吸入可能有害。 粉尘或粉末可能会刺激皮肤。 预计较低的食入危害。 粉尘可能刺激眼睛。
环境危害	该产品未分类为环境危害。 然而, 这并不排除大量或频繁的溢漏对环境造成有害或破坏性影响的可能性。
补充信息	无。

第3部分 成分/组成信息

物质/混合物	混合物		
化学名称		浓度 (%)	登录号 (CAS号)
丁二烯-苯乙烯系共聚物		> 95	机密
Butadiene-styrene type copolymer			
无定形硅		< 5	112926-00-8
Silica, amorphous			
2,6-二叔丁基对甲酚		< 1	128-37-0
2,6-di-tert-butyl-p-cresol			

第4部分 急救措施

吸入	移至空气新鲜处。 如果症状持续或恶化，联络医师。
皮肤接触	用肥皂和水清洗掉。 如果刺激症状持续或加重，应就医。
眼睛接触	不得揉眼睛。 用水冲洗。 如果刺激症状持续或加重，应就医。
食入	漱口。 如症状出现，就医。
最重要的症状和健康影响	粉尘可能会刺激呼吸道、皮肤和眼睛。
急救人员的个体防护	确保医务人员了解所涉及物质，并采取防护措施以保护他们自己。
对医生的特别提示	对症治疗。

第5部分 消防措施

灭火剂	水雾。 泡沫。 化学干粉。 二氧化碳 (CO2)。
不合适的灭火剂	不得使用水射流作为灭火介质，因为这样会使火蔓延。
特别危险性	在火灾中，可能会形成危害健康的气体。
特殊灭火程序	在不会发生危险的情况下将容器撤离火灾现场。
对消防人员的保护	发生火灾时，使用自给式呼吸设备并穿全身防护服。
一般火灾危险	未发现异常火灾或爆炸危险。
特定的方法	采用标准灭火程序并考虑其他涉及材料有关的危险。

第6部分 泄漏应急处理

个人防护措施、防护设备和应急处置程序

对非应急响应人员	穿戴合适的个人防护设备。
对应急响应人员	远离无关人员。 有关个人防护，请参阅SDS第8部分。

环境保护措施 避免排入下水道、水道或地面。

泄漏化学品的收容、清除方法 避免在清理过程中产生粉尘。 用带HEPA高效过滤器的真空清洗设备收集粉尘。 本品与水不混溶，将在水面扩散。 如果没有风险，阻止物质流动。

大量溢漏：用水浸湿并筑堤以便稍后废弃处置。 将材料铲入废料容器。 产品回收后，用清水冲洗该区域。

少量溢漏：扫起或真空收集泄漏物，并置于适当的容器中以待处置。 有关废物处置，请参见SDS的第13部分。

防止发生次生危害的预防措施 无资料。

第7部分 操作处置与储存

操作处置 尽量减少粉尘的产生和积聚。 在有粉尘生成的地方提供合适的排气通风。 避免长期接触。 实施良好的内务管理。

安全储存 存放于密闭的容器中。 存放在通风良好的地方。 远离不相容材料储存（参见SDS第10部分）。

第8部分 接触控制/个体防护

接触限值

工作场所有害因素职业接触限值：化学有害因素的通告 (GBZ 2.1-2019)

组分	类型	数值	形态
无定形硅 (CAS 112926-00-8)	PC-TWA	5 mg/m3	总尘。

生物限值 没有该成分的生物接触限值。

监测方法 遵循标准监测程序。

工程控制方法 应采用良好的全面通风。通风速率应与具体条件匹配。如可行，采用工艺密闭罩、局部通风，或其他工程控制措施以保持空气中浓度水平低于推荐的接触限值。如未建立接触限值，维持空气中浓度水平到可接受的水平。 如果工程措施不足以将粉尘微粒的浓度维持在OEL（职业接触限值）以下，则必须佩戴适当的呼吸防护装置。 如果材料被研磨、切割或用于任何可能产生粉尘的操作中，则应使用适当的局部排气通风，以使接触保持在建议的接触限值以下。

个体防护设备

呼吸系统防护	戴带有滤尘器的呼吸器。
手防护	戴适当的化学防护手套。
眼睛防护	戴有侧护罩的安全眼镜（或护目镜）。
皮肤和身体防护	穿上合适的防护服。

卫生措施 始终保持良好的个人卫生习惯，例如处理过该物质之后，在饮食、喝水和/或吸烟之前洗手。定期洗涤工作服和防护设备，以除去污染物。

第9部分 理化特性

外观

物理状态	固体。
形态	粉末。
颜色	白色到浅黄色
气味	轻微的。
pH 值	无资料。
熔点/凝固点	无资料。
沸点, 初沸点和沸程	无资料。
闪点	无资料。
爆炸下限 (%)	无资料。
爆炸上限 (%)	无资料。
蒸气压	无资料。
蒸气密度	无资料。
相对密度	无资料。
密度	无资料。
溶解度	
溶解度 (水)	不溶
分配系数 (正辛醇/水)	无资料。
自燃温度	无资料。
分解温度	无资料。
易燃性 (固体, 气体)	无资料。
其他数据	
爆炸性	不具有爆炸性。
氧化性质	没有氧化性。
比重	0.94 估计的

第10部分 稳定性和反应性

反应性	本品在正常的使用、储存和运输条件下, 性能稳定, 不起反应。
稳定性	正常条件下物料稳定。
危险反应(聚合反应)的可能性	在正常使用条件下无已知的危险反应。
应避免的条件	日照。 潮湿。 热源、火焰和火花。 接触禁配物。
不相容材料	强氧化剂。
危险的分解产物	没有已知的危险分解产物。

第11部分 毒理学信息

急性毒性	未知。	
组分	物种	试验结果
2,6-二叔丁基对甲酚 (CAS 128-37-0)		
急性的		
经口		
LD50	大鼠	2930 mg/kg
经皮肤		
LD50	大鼠	> 2000 mg/kg
无定形硅 (CAS 112926-00-8)		
急性的		
吸入		
粉尘		
LC50	大鼠	2.19 mg/l, 4 Hours
经口		
LD50	大鼠	2000 mg/kg
经皮肤		
LD50	兔子	> 2000 mg/kg, 24 Hours
暴露途径	吸入。 皮肤接触。 眼睛接触。	
症状	粉尘可能会刺激呼吸道、皮肤和眼睛。	
皮肤腐蚀/刺激	由于部分或完全缺乏数据, 不可能进行分类。	
严重眼损伤/眼刺激	由于部分或完全缺乏数据, 不可能进行分类。	

呼吸或皮肤过敏**呼吸过敏性**

由于部分或完全缺乏数据，不可能进行分类。

皮肤过敏性

由于部分或完全缺乏数据，不可能进行分类。

生殖细胞致突变性

由于部分或完全缺乏数据，不可能进行分类。

致癌性

由于部分或完全缺乏数据，不可能进行分类。

国际癌症研究机构（IARC）专题论文。 致癌性的综合评价

2,6-二叔丁基对甲酚 (CAS 128-37-0)

3 未归类为对人类有致癌性。

无定形硅 (CAS 112926-00-8)

3 未归类为对人类有致癌性。

生殖毒性

由于部分或完全缺乏数据，不可能进行分类。

特异性靶器官毒性 - 一次接触

由于部分或完全缺乏数据，不可能进行分类。

特异性靶器官毒性 - 反复接触

由于部分或完全缺乏数据，不可能进行分类。

吸入危害

由于部分或完全缺乏数据，不可能进行分类。

慢性效应

长期吸入可能有害。

其他信息

本品对人体健康无已知的不良影响。

第12部分 生态学信息**生态毒理学数据****组分****物种****试验结果**

2,6-二叔丁基对甲酚 (CAS 128-37-0)

水生的**急性的**

甲壳纲动物

EC50

水蚤(蚤状溞 *Daphnia pulex*)

1.44 mg/l, 48 hours

生态毒性

本产品将同类产品的试验结果作为分类依据。

持久性和降解性

没有关于混合物中任何成分的降解性的数据。

生物蓄积**潜在的生物累积性**

辛醇/水分配系数 log Kow

2,6-二叔丁基对甲酚

5.1

土壤中的迁移性

本品与水不混溶，将在水面扩散。

其它有害效应

预计本成分对环境无任何其它不利影响（如消耗臭氧层、光化学臭氧形成潜势、内分泌干扰物、全球变暖潜势）。

第13部分 废弃处置**残余废弃物**

按地方规定处置。空的容器或衬垫可能保留有一些产品的残留物。该材料及其容器必须以安全的方式废弃处置（参见：处置说明）。

受污染包装

由于空容器可能会残留产品残留物，因此即使在容器清空后，也应遵循标签警告。空的容器应带到经批准的废物处理场所进行回收或处置。

当地废弃处置法规

在经许可的废物处理场所以密闭容器收集回收或处置。

第14部分 运输信息**中国：危险物品名表**

未作为危险品监管。

国际航空运输协会

未作为危险品监管。

IMDG-国际海运危险品法规

未作为危险品监管。

按照MARPOL 73/78的附录II和IBC 不适用。

准则散装运输**第15部分 法规信息****中华人民共和国职业病防治法****职业病危害因素分类目录**

白炭黑粉尘 (CAS 112926-00-8)

危险化学品安全管理条例

未受管制。

其他法规

本化学品安全技术说明书符合以下法律，法规和标准：
工作场所化学品安全使用措施
化学品安全标签编写规定（GB15258-2009）
使用有毒产品的工作场所劳动保护法规
危险货物包装标志（GB190-2009）
危险化学品安全管理条例
化学品安全技术说明书 - 章节内容和顺序（GB/T 16483-2008）
包装 - 装卸图示标志（GB/T191-2008）

环境管理规定：

中国现有化学物质名录（IECSC，2013年版）：列入。*

* " 列入 " 表示该产品所有配方符合所在国的物质名录法规要求。

国际法规

斯德哥尔摩公约

不适用。

鹿特丹公约

不适用。

蒙特利尔协议

不适用。

京都议定书

不适用。

巴塞尔公约

无定形硅（CAS 112926-00-8）

第16部分 其他信息

参考文献

EPA： AQUIRE数据库

GB6944-2012： 危险货物分类和品名编号。

GB12268-2012： 危险物品名表。

NLM： 危险物质资料库

美国。IARC(国际癌症研究机构)关于化学试剂职业接触的专著

免责声明

(1) 到目前为止，据我们所知该SDS包含的信息是准确的。然而，ENEOS Materials Corporation或其任何子公司并不承担由所包含信息的准确性和完整性所引起的责任

(2) 该SDS中提出的，针对该产品进行操作时所采取的防范措施是在假定操作是在常规状态下进行的基础上制定的。如果是进行特殊的操作，可能需采取额外或者不同的安全措施。

(3) 审查和确定该产品是否符合当地政府或权威机构的规定是使用者的责任。

(4) 最终确定产品使用中的安全及适用性是使用者的责任。产品可能存在目前未知的危险性，因此应引起足够重视。尽管SDS中对某些危险进行了描述，但 ENEOS Materials Corporation或其子公司不能保证这是产品存在的仅有的危害。